



大棚智能布控球机

产品说明书

2021

使用本产品前请仔细阅读本说明书

目录

1、 产品外观	2
2、 产品介绍	2
3、 产品优势	2
4、 硬件优势	3
5、 产品使用	3
6、 产品参数	4
7、 联系方式	6
8、 免责声明	6
9、 更新历史	7

1、产品外观



产品尺寸：125（W）X 130（H）X130（D）

2、产品介绍

远盛大棚智能布控球机：依托 4G 网络实时监控大棚情况，足不出户就可看到大棚内的情况，减轻工作的负担，提高管理效率。企业可通过平台实时了解到大棚内的员工工作动态，可直接下达任务，查看员工状态，提高管理效率。

3、产品优势



4、硬件优势



5、产品使用



6、产品参数

型号/规格		GL-VM1000\Y
摄像机	传感器类型	1/2.7" CMOS
	视频分辨率	最大 1920x1080
	有效像素	200 万
	视频压缩标准	H.264/MJPEG
	视频帧率	最大 25 帧
	最低照度	0Lux (IR ON)
镜头	镜头搭配	2.8mm
	聚焦系统	定焦
功能	自动	曝光控制/增益控制/白平衡
	支持	数字 3D 降噪/网络对时/定时重启
	视频调节	支持对比度、亮度、饱和度、色度调节
	日夜功能	IR-CUT 双滤光片切换, 支持彩转黑
	远程操作	码流管理、存储管理、用户管理、云台管理
	语音对讲	支持
	本地存储	最大支持 128G
云台控制	云台旋转角度	水平:355° 垂直:120°
硬件接口	音频输入	1 个内置 MIC
	音频输出	1 个内置扬声器
	通讯接口	1 个 RJ45 以太网口, 1 个 RS-485 接口, 1 个 SIM 卡接口
	TF 卡槽	1 个标准 TF 卡卡槽
	复位按键	按 reset 键 5 秒左右, 设备重启

网络管理	以太网	1 个 RJ-45 接口, 10M/100M 自适应
	协议支持	TCP/IP, DHCP, PPPoE, UDP
	SIM 卡类型	4G 全网通
智能手机	手机操作系统	Android / IOS
基本特性	红外灯	8 颗点阵灯
	红外距离	8 米左右
	最佳监控距离	6~12 米
	拾音距离	>5 米
	工作温度	-20℃~+55℃
	工作湿度	10%~90%
	供电电源 DC	DC 5V/2A 宽电压输入
	功率	≤3.5W
	尺寸(W×H×D)	125 (W) X 130 (H) X130 (D)
	重量(g)	<400
	安装方式	桌面安装、墙壁安装、吸顶安装

7、联系方式

公司名称：山东远盛通信科技有限公司

公司地址：山东省济南市历城区贞观街 988 号银丰新能源产业园

售前咨询：13864080101

售后电话：0531-59723816

网址：www.sdyuansheng.cn

8、免责声明

本文档提供有关 远盛大棚智能布控球机 系列产品的信息，本文档未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除在其产品的销售条款和条件声明的责任之外，我公司概不承担任何其它责任。

我公司对本产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性，适销性或对任何专利权，版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保。本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

相关配置软件可进入我公司官网进行下载，或关注企业公众号“远盛通信”进行资料下载。



9、更新历史

版本号	修订内容	修订时间
V1.0	初始版本	2019 年 10 月
V1.1	增加操作系统介绍	2020 年 4 月
V1.2	修改设备参数	2021 年 6 月

声明

本手册所描述的内容可能与您现使用的版本有区别，如果您按照本手册使用时遇到有无法解决的问题，请与本公司技术支持部或产品供应商联系。本手册内容将不定期更新，公司有保留不另行通知的权利。